




様邸

Takara standard

現場番号 C3395604
プラン番号 5115E-2505-0350T



ユニットサイズ 1616(AR勝手)

室内高さ : Kタイプ



浴槽仕様 高断熱浴槽	風呂フタ（組み合わせ式）	浴槽グリップ	どこでもラック
 お湯が冷めにくいので、次に入る人も快適です。 ※保温材の表現はイメージです。	 ※浴槽形状により風呂フタの形状は異なります。	 ＜付き位置＞  1 本付きます。	 風呂フタフック

キープクリーンフロア（ハイクラス）  キープクリーンフロア 床は表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、お手入れがカンタンです。	キープクリーン浴槽（アクリル人造大理石）  クリーンオープンバス キープクリーン浴槽 美しい光沢と質感、なめらかな手触りと優れた清掃性が魅力。	パーフェクト保温  お風呂がささみ逃がさない！ まるごと包み込むように、浴室全体を保温材で完全防備。 ババカク保温 ※画像はイメージです。	震度6強相当の振動にも負けない強度 強さの秘密は、浴室の重さをしっかり支えるフレーム架台。  システムバスで台部分 ※画像はイメージです。
--	--	---	--