

システムバス 御見積書

御名前 沖縄-那覇SR SB1(アイコン)1620 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2023年8月7日
プラン番号 5601A-2305-0707T
現場番号 C2698495

タカラスタANDARD株式会社
◆沖縄支店 販売課
沖縄県那覇市真地166-1
TEL 098-835-6666 / FAX 098-835-6655

◆那覇ショールーム
TEL 098-835-6688 / FAX 098-888-4444

商品
御見積金額 **¥1,443,300** (税込 ¥1,587,630)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥217,300** (税込 ¥239,030)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1620(BR勝手)
洗い場仕様	キーブクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランホワイト
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーホワイト
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	—
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	パールホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

- ★本見積書は商品代金とその搬入・組立・設置費に関するものです。給排水(止水栓含む)、ガス、ダクト、電気の事前配管・事後接続工事及び、商品取付面下地(補強)、コア抜き工事等建設業区分工事全般は別途工事になりますので御了承下さい。
- ★御見積書有効期間は30日です。過ぎている場合は仕様・価格の確認をお願い致します。
- ★ユニット等の特殊搬入費が発生する現場は、別途費用が発生致しますのでご了承下さい。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

- ※階上設置の場合、別途搬入費が発生する可能性があります
- ※組付費は別途となっております

--	--

No.*

御名前 沖縄-那覇SR SB1(アイコン)1620

様

現場番号	C2698495	プラン番号	5601A-2305-0707T	作成日	2023/8/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1620サイズ		1	848,000	848,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ブラック)ノ強化ガラス(透明)(20サイズ)	1	+59,500	+59,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グランホワイト)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(シュガーホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	なし	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
17	浴槽パン	あり	1		
18	ガス温水式床暖房	なし	1		
19	洗い場用水栓	タッチ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB230K 水栓上部カウンター(ダークグレー)	1	+99,000	+99,000
20	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水+3Way):KVK FTB230KE	1	+13,000	+13,000
21	浴槽用水栓	デッキ2ハンドル水栓(KM83GCUTK)	1	+28,500	+28,500
22	カウンター	人造大理石カウンター	1		
23	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
24	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
25	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
26	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
27	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ブラック	1	+52,500	+52,500
28	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
29	換気機器開口	工場開口	1		
30	照明	ストレートライン照明(調光機能付・ラグジュアリーミラー対応用)	1	+91,000	+91,000
31	天井照明開口	工場開口	1		

御名前 沖縄-那覇SR SB1(アイコン)1620 様

現場番号	C2698495	プラン番号	5601A-2305-0707T	作成日	2023/8/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+139,000	+139,000
33	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+3,000	+3,000
34	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
35	収納棚	収納棚なし	1		
36	どこでもラック	タオルハンガーL(チャコールグレー)	1	+2,800	+2,800
37	給水給湯管	デッキ2水栓用	1	+5,500	+5,500
38	トラップカバー	なし	1		
	システムバス搬入費	現場搬入	1	+3,500	+3,500
システムバス合計			39		¥1,443,300

商品総合計	39	¥1,443,300
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥217,300 (税込 ¥239,030)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース



鳥瞰図



1620

フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SBI(7-11)1620様邸

現場番号： C2698495

沖縄支店 販売課

GRANSPA グランspa

プラン番号： 5601A-2305-0707T


担当営業：

姿図






作成日： 2023年8月7日

担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍



■留意事項
 *印寸法は給水給湯管の
 突出寸法18mmを含みます。



<天井伏図>



<浴槽詳細図>



<平面図>

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SB1(777)1620様邸
 現場番号： C2698495
 沖縄支店 販売課




GRANSPA グランspa
 プラン番号： 5601A-2305-0707T
 担当営業：

施工図1 縮尺： 1:25,20
 作成日： 2023年8月7日
 担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。





■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。



< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)



< 洗場側面図 >

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SBI(7/17)1620様邸
 現場番号： C2698495
 沖縄支店 販売課

GRANSPA グランspa
 プラン番号： 5601A-2305-0707T
 担当営業：

施工図3 縮尺： 1:20
 作成日： 2023年8月7日
 担当アドバイザー：

本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付) グリップ付 (330リットル) 追い焚き穴：なし
浴槽パン	ステンレス
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材 (発泡ポリエチレン)
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧パネ ^ル イッパ ^ル 衾(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーン ^ド ア：20高さ開き戸(アルミ ^ル 框/飛散防止フィルム付強化ガラス/珪 ^{けい} 型換気口)
窓1	—
窓2	—
窓枠1	—
窓枠2	—
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	365kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ラグジュアリーミラー くもり止め加工 (13W)
収納棚	—
タオル掛け	—
洗場側水栓	サーモスタット(KVK FTB230KE) (樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	2ハンドル(KM83GCUTK)
兼用水栓	—
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー (手すりタイプ) (スライドバー-T1020S MH)
照明	ストレートライン照明 (LED 23.7W調光機能付)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ダ ^け 外径φ98) (常時換気対応品)ブラック
フロタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	—
ハンドバー①	—
ハンドバー②	—
ハンドバー③	—
ハンドバー④	—
ハンドバー⑤	—
ハンドバー⑥	—
ハンドバー⑦	—

本体カラー

浴槽	W：シュガーホワイト
カウンター	KA：ダークグレー
パ ^ネ ル(カウンター面)	JDS：ジオマーブルアイボリー
パ ^ネ ル(周辺・3面)	VW：パールホワイト
水栓上部カウンター	KA：ダークグレー
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	PW：グランホワイト
ドア	B：ブラック
収納棚	—
タオル掛け	—
ランド ^リ セット	ホワイト

Takara standard
タカラストANDARD株式会社



現場名称： 沖縄-那覇SR SB1(7177)1620様邸
現場番号： C2698495
沖縄支店 販売課

GRANSPA グランspa
プラン番号： 5601A-2305-0707T
担当営業：

仕様表
作成日： 2023年8月7日
担当アドバイザー：

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事		
	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事		
システムバス 本体取付・設置	建設工事 外区分	建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン、洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置						□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付	
			壁パネルの組立・設置						□	浴室パネル部材の加工と組立	
			天井・浴槽の組立・設置						□	天井部材・浴槽部材の取付	
			内装品、器具類の取付・設置【注記1】						□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付	
			水栓類の組立・取付【注記1】						□	水栓類の組立、浴室部材への取付	
			浴室専用換気機器の取付【注記1】						□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付	
			風呂追焚き部品の取付【注記1】						□	循環追焚き金具の取付	
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付	
			浴室照明器具の取付						□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付	
			その他浴室関連電化機器の取付【注記1】						□	電化品、オプション品の取付	
			浴室ドアの組立・取付						□	システムバス構成部材のドアの組立・取付	
			浴室窓サッシの取付【注記1】						□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付	
			浴室窓枠の組立・取付【注記1】						□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付	
			シリコンの充填						□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填	
			試運転・完成検査【注記2】						□	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○				○		建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事					○		浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事					○		建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付					○	○	建築の外装仕上げ工事	
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○		給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
1 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記3】					○		浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査		
		給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）		
		内装仕上げ工事	○		○				床、ドア細修、脱衣室仕上げ工事		
			浴室用電源配線、接続工事				○		浴室機器の事後電気工事		
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事				○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
 ※【注記3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

■ 排水配管工事注意事項



- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項


- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

〈給水立上げイメージ図〉




■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 26.5mm 下がりで打設してください。




〈給水給湯管取合詳細図〉



■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置



〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。



B矢視



D矢視



F矢視



A矢視

C矢視

E矢視

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

有効開口寸法720mm




ドア開き角度65°以上でタオル掛けと干渉の恐れがあります。

■留意事項
*印寸法はドアアンゲル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。




■ ドア横の管柱、間柱について

- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SB1(711)1620様邸	GRANSPA グランspa	ドア取合詳細図
現場番号： C2698495	プラン番号： 5601A-2305-0707T	作成日： 2023年8月7日
沖縄支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー：






*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。



アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

パネル割図	ミラー	シャワーフックスライドバー
<p>パネル割図</p> <p>ΛK20C2B 0999 L<JDS</p> <p>ΛK20C1G 0999 R<JDS</p> <p>ΛK16A 0799 <VW</p> <p>ΛK16NW 0799 <VW</p> <p>BR勝手</p> <p>ΛK16NW 0799 <VW</p> <p>ΛK18AD 0999 <VW</p> <p>ΛK18B 0999 <VW</p> 	<p>ミラー</p> <p>ΛK20C2B 0999 L<JDS</p> <p>ΛK20C1G 0999 R<JDS</p> <p>※：現地加工φ18</p> <p>・：現地加工φ3.5</p> <p>999 999</p> <p>870 870</p> <p>300 300</p> <p>865 1050 1224</p> 	<p>シャワーフックスライドバー</p> <p>ΛK16A 0799 <VW</p> <p>799</p> <p>33 33 214</p> <p>1774 33</p> <p>754</p> <p>現地加工：φ3.5</p> 
ランドリーパイプ		
<p>ΛK18AD 0999 <VW</p> <p>ΛK20C1G 0999 R<JDS</p> <p>999 999</p> <p>250 266</p> <p>718 718</p> <p>現地加工：φ3.5</p> <p>現地加工：φ3.5</p> 