

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 北陸-能登SR SK3 様

業者 様

商品名 LEMURE レミュー

商品
御見積金額 ￥2,036,600 (税込 ￥2,240,260)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥202,000 (税込 ￥222,200)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》

キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	88cm
扉カラー	ビンテージアイアン・引手ブラック
キャビネットカラー	ブラック
キッチンパネル	HDタイプ:スウェーティッシュグレー
引手タイプ	ハンドル引手タイプ
ワークトップ材質	クォーツストーン
カラー	サンディヘイズ
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	IHヒーター
レンジ機器	なし
ガス種	未定

◆ 御確認事項

◇2023.8 展示 ◇2023.11 水栓価格改定 ◇2024.8 キッチンパネル変更

作成日 2024年9月3日
プラン番号 1612G-2408-0139T
現場番号 C2827905

タカラスタANDARD株式会社
◆能登ショールーム
石川県七尾市飯川町い66

TEL 0767-57-0062 / FAX 0767-57-0063
◆北陸支店 販売課
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
能登SR	土川	土川

◆ 備考

御名前 北陸-能登SR SK3

様

現場番号	C2827905	プラン番号	1612G-2408-0139T	作成日	2024/9/3
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	高級人造石ワークトップ	家事らくシンク(グレー)	IサI255 KALウ	1	346,000	346,000
2	シンクキャビネット	足元スライド・シンク下食洗、フロントポケット、うちにもホーロートレイ	F-RRVR105PL5(LJGKPQ	1	314,500	314,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(ブラック色)	EW-45R2BMT	1	111,000	111,000
	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45LS (JG N	1	21,500	21,500
4	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出、インナーケース、インナースライド)	F-TGVM045TL5(LJGKPQ	1	169,500	169,500
5	コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVM075IR5(LJGKPQ-1	1	162,000	162,000
6	調理台キャビネット	奥行55cm、オープン	F-TA Y030 -8(LJGKNQ	1	77,500	77,500
7	水栓	タッチレスハンドシャワー水栓	KM6111ETK	1	90,000	90,000
8	電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(ブラック色)	CH-A6LTA	1	165,000	165,000
【ベースキャビネット小計】				9		1,457,000
9	ウォールキャビネット	底面ホーローカバー、耐震ラッチ付、扉ソフトクローズ	W-MA A060 LPSLJGKNQ	1	55,000	55,000
10	ウォールキャビネット	ダウンライト、耐震ラッチ付、扉ソフトクローズ	W-MD A120 -PSLJGKNQ	1	107,500	107,500
	ダウンライト	ブラック、昼白色	ダウンライト(877NBK)2トウ-5000K	1	36,000	36,000
11	レンジフード(本体)	シロッコファン、ブラック、加熱機器連動	VRAC-E751ADL(SQ)	1	166,000	166,000
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-75-655HN(JG)	1	17,500	17,500
12	リモコン		RHリモコン-3	1	2,000	2,000
13	エンドパネル	奥行65cmキャビネット・トール下台用	EP-XN-88 (LJGKN	1	21,500	21,500
14	エンドパネル	ウォールミドル、電動昇降、VUSVDS用	EP-WM (LJGKN	1	15,000	15,000
15	台輪スぺーサー		P-DS105 -3	1		
16	台輪スぺーサー		P-DS073 -3	1		
17	台輪スぺーサー		P-DS045 -3	1		
18	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーL、チャコールグレー	MGSK タオルハンガー-L (CG	1	2,500	2,500
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(小物トレイ)	MGAK コモノトレ-35S (W	1	500	500
19	間仕切り名人(デラックスタイプ)	APタイプ	MGマジキリアP030-520	1	2,500	2,500
20	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGマジキリアS240-420	3	5,000	15,000
21	かくせるホーローボックス	間口45cm用	ヒラウラHS- 45N	1	5,000	5,000
22	かくせるホーローボックス	間口73cm用	ヒラウラHS- 73N	1	7,000	7,000
23	調理プレート	家事らくシンク用	チョウリプレートVAE	1	6,000	6,000
24	まな板	家事らくシンク用	マナイタVAE	1	8,500	8,500
25	まな板立て	家事らくシンク用	マナイタタテVAE	1	2,500	2,500
26	水切り	家事らくシンク用	ミズキリVAE	1	9,000	9,000

御名前 北陸-能登SR SK3 様

現場番号	C2827905	プラン番号	1612G-2408-0139T	作成日	2024/9/3
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
27	水切りプレート	家事らくシンク用	ミス'キリプレートVAE	1	6,000	6,000
28	前台輪カバー		P-DC105 -8(K)	1	4,000	4,000
29	前台輪カバー		P-DC073 -8(K)	1	3,500	3,500
30	前台輪カバー		P-DC045 -8(K)	1	3,000	3,000
31	施工部材		シリコン(ブラック)	1	1,000	1,000
32	施工部材		シリコン(アンバー)	2	1,000	2,000
キッチン合計				39		¥1,955,500

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、スウェディッシュグレー	PZFN-135 (IUG)	2	17,500	35,000
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、スウェディッシュグレー	PZS-90 (IUG)	1	30,400	30,400
3	KP用エッジセット	アルミ製、シルバー	KPエッジセットA (S1)-2	1	10,000	10,000
4	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)-1	1	5,700	5,700
キッチンパネル合計				5		¥81,100

商品総合計	44	¥2,036,600
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費 ¥167,000 (税込 ¥183,700)





キッチンパネル商品組付費 ¥35,000 (税込 ¥38,500)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・◀ ▶内寸法は参考寸法です。
 - ・【●注】部：キャビネットがオープン仕様のため床面が見えますので、ご注意ください。
 - ・ハイグレード人大・クォーツ天板の場合、実際の天板高さは+2mmになります。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル





Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称：北陸-能登SR SK3様邸

現場番号：C2827905

能登ショールーム

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー

プラン番号：1612G-2408-0139T

担当営業：能登SR

姿図 2

作成日：2024年9月3日

担当アドバイザー：土川

縮尺：1 / 30

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ビントージュアイアン・引手ブラック
	引手種類	ハット引手タイプ
	天板形状・開口	I型255cm ー
	奥行	65 c m
	天板高さ	88cm
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	HDホワイト・ホワイトイグナイトグレー
	見切り・エッジ材	アルミ製

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様			備考
天板	材質	高級人造石　クォーツストーン	色　サンディヘイズ	
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色　グレー	
	部品	－		
		ｽﾏｰﾄﾌｪｰｽVAE		
		ｽﾏｰﾄVAE		
		ｽﾏｰﾄVAE、ｽﾏｰﾄVAE		
ﾌｪｰｽﾌｪｰｽVAE				
下台	本体	ホーロー製	色　ブラック	
	底板	ホーロー製		※一部木製を使用する箇所あり
	引出し	ホーロー製		※一部木製を使用する箇所あり
	レール・丁番	ソフトクロースレール		
	部品(標準)	引出用サイドカバー、かくせるホーローボックス そのままホーローラック		
	部品(オプション)	ホーローインナーケース(左設置)・ホーローインナーズライド、うちにもホーロートレイ		
設備仕様（下台）	水栓1	KM6111ETK		フロントポケット
	水栓2	－		
	食器洗い乾燥機	EW-45R2BMT	色　ブラック	125V-15A・アース端子付コンセント
	加熱機器(本体)	CH-A6LTA	色　ブラック	250V-30A（単相200Vコンセント）
	加熱機器(トッププレート)	ガラストップ	色　ブラック	
	加熱機器(レンジ)	－		
吊戸棚	本体	化粧ボード		
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
レンジフード	品名	VRAC-E751ADL(SQ)	色　ブラック	125V-15A（2芯コンセント）
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）		
	部品	－		
		－		
		RH1113-3		
設備仕様（上台）	照明ユニット	－		
	アイラック	－		
	電動昇降吊戸棚	－		
	昇降棚	－		
エンドパネル	材質	ホーロー製	色　ピンテージアイアン	
		－		
		－		
		－		
天井幕板	品名	－		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	ー	
	周辺引手タイプ	ー	
	キッチンパネル	ー	
ツールユニット	本体	ー	
	底板	ー	
	引出し	ー	
	レール	ー	
	丁番	ー	
	耐震ラッチ	ー	
カウンターユニット	部品	ー	
	本体	ー	
	底板	ー	
	レール	ー	
家電収納	丁番	ー	
	本体	ー	
	部品	ー	
周辺カウンター	材質	ー	
吊戸棚	本体	ー	
	耐震ラッチ	ー	
	部品	ー	
設備仕様（上台）	アイラック	ー	
エンドパネル	材質	ー	
		ー	
天井幕板	品名	ー	

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事外				キッチン 取付	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			石膏取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の石膏等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事			○	○		建築物の事前ダクト配管等の工事
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			IH調理機器の電気工事			○			IH調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
システムキッチン 本体取付・設置	4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
	5	管	キッチンパネルの取付 【注記 1】					□	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2】					□	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1】					□	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					□	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					□	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
設置後工事	2 3	電気 管	ベースキャビネット・ワークトップの取付					□	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3】					□	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】					□	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】					□	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					□	完成後の試運転、性能確認検査
	4 5	ガス 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
			ガス調理機器のガス配管接続工事				□		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
設置後工事	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給制で取付実施とする
※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・〈 〉内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル


■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項

- 吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ〈タッピンネジ4.5×60〉を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。




■必ずお読みください


- 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- キッチンパネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北陸-能登SR SK3様邸
現場番号： C2827905
能登ショールーム

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
プラン番号： 1612G-2408-0139T
担当営業： 能登SR

下地図 1
作成日： 2024年9月3日
担当アドバイザー： 土川

縮尺：A3サイズ等倍


■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・＜ ＞内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	7-ス付コンセント位置
⊙	排水位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊕	ガス配管位置	g	電源取出位置
⊖	電源位置		

[-]：点検口




■必ずお読みください


- 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細


1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	⊖ET
2	レンジフード用電源	15A-125V 埋込コンセント 消費電力145W	⊖E
3	IHヒーター用電源	30A-250V 単相200Vコンセント 消費電力5800W	⊖
4	ダウンライト照明用電源	100V・コト・必要長さ1m	g



（注）
食洗機側の配管スペースは詳細図参照



※ダクト配管可能範囲は詳細図参照



（注）
たっぷり収納タイプ
横引配管スペース無し

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北陸-能登SR SK3様邸
現場番号： C2827905
能登ショールーム

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
プラン番号： 1612G-2408-0139T
担当営業： 能登SR

設備図 1
作成日： 2024年9月3日
担当アドバイザー： 土川

縮尺：A3サイズ等倍

家事らくシンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)

管工事

シンク下食器洗い乾燥機 配管例図

< 給湯 (水) 配管例 >
【床上げの場合】

管工事

< 排水配管例 >
【床上げの場合】

< 壁出しの場合 >

■必要部材
① 止水栓
② 片ナットチーズ
(給湯の場合は耐熱配管)
※水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。
※必要部材は建築側用意となります。

■必要部材
① HT20
② エルボ
(耐熱塩ビ使用のこと)
※必要部材は建築側用意となります。

センサー水栓 電気配線例図

シンクキャビネット点検口の後壁もしくは底板排水口の下部背壁に
15A-125Vコンセントを設けてください。

電気工事

注) コンセントは、給・排水工事を避けて設置してください。

消費電力: 8W

電気配線例図

<CH-A6LTA>
電源は200V30A以上の専用回路を設けてください。

電気工事

消費電力: 5800W

シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図

<EW-45R2BMT>
電源は100V15A以上の専用回路を
設けてください。

※本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水工事部分を
を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設
け、これに電源電線、アース線を配線してください。

電気工事

消費電力: 527W

レンジフード詳細図

<VRAC-E751 L排気>
後方および左右排気口位置はVMH丸ダクト外金具L使用時の寸法です。
アルミダクト使用時の排気位置はダクト配管可能範囲を参照ください。
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。





電気工事

消費電力: 145W

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 北陸-能登SR SK3様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	詳細図 1	縮 尺: FREE
現場番号: C2827905	プラン番号: 1612G-2408-0139T	作成日: 2024年9月3日	
能登ショールーム	担当営業: 能登SR	担当アドバイザー: 土川	

レンジフード詳細図ダクト配管可能範囲 <VRAC風圧シャッターL排気> 管工事 注) ●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。 ●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。	横引配管有効寸法詳細図		横引配管有効寸法詳細図							
	【シンクキャビネット】	【調理キャビネット】	【調理キャビネット】	【調理キャビネット】						
ダウンライト用吊戸電気配線参考図 <ダウンライト(877NWH/BK)1トウ> <ダウンライト(877NWH/BK)2トウ> 電気工事 ※11寸法はD415吊戸の場合を示す。 配線長さ 550mm <table><tr><td>吊戸開口</td><td>消費電力</td></tr><tr><td>120</td><td>7W</td></tr><tr><td>90/75/60</td><td>3.5W</td></tr></table>	吊戸開口	消費電力	120	7W	90/75/60	3.5W	横引配管有効寸法詳細図		キャビネット引出寸法詳細図	
吊戸開口	消費電力									
120	7W									
90/75/60	3.5W									
【調理キャビネット】	【調理キャビネット】	【シンクキャビネット】	【シンクキャビネット】	【シンクキャビネット】						
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：北陸-能登SR SK3様邸 現場番号：C2827905 能登ショールーム	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー プラン番号：1612G-2408-0139T 担当営業：能登SR	詳細図 2 縮尺：FREE 作成日：2024年9月3日 担当アドバイザー：土川						

キャビネット引出寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図	
【調理キャビネット】		【コンロキャビネット】	
			
キャビネット引出寸法 詳細図		エンド取り合い詳細図	
【ホーローケレイエリア収納】		【キッチン本体 右側】	
		 ■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。	